

Сварочная маска 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air

Улучшенная защита органов дыхания — до 500 ПДК!!!

Представляем новую модель сварочной маски 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air. Она сочетает в себе преимущества широкого обзора за счет поднимающегося щитка и отличную защиту органов дыхания класса ТНЗ.

Эта маска оснащена как системой фильтрации, так и системой подачи сжатого воздуха.

Соответствуют требованиям стандарта EN 175:В по механической прочности при воздействии высокоскоростных частиц и требованиям стандарта EN 166:ВТ по предельным температурам от -5°C до +55°C.

Боковые стекла SideWindows: светофильтры с затемнением 5, которые расширяют ваше поле зрения.

Улучшенная защита органов дыхания — класс ТНЗ. Меньшее проникновение наружного воздуха под маску обеспечивает лучшее качество вдыхаемого воздуха.

Очень удобные в использовании оголовья Speedglas 9100 (см. стр.9).

Шланг подачи воздуха присоединен к оголовью маски, а не к самой маске.

Инновационное быстроразъемное шарнирное соединение 3M™ Quick Release Swivel (QRS) позволяет подключать и отключать шланг одной рукой.



Подача воздуха производится непосредственно в зону дыхания, что позволяет добиться высокой степени защиты органов дыхания. Диффузор разделяет воздушный поток, обеспечивая максимальный комфорт сварщика.



Быстрый подъем серебристого переднего щитка, и открывается большое, 17 x 10 см, поле зрения, что позволяет выполнять, например, шлифовку металла в условиях слабой освещенности при одновременной защите органов дыхания.