

Техническая информация/ Номер по каталогу ЗМ	3M™ Speedglas™ 9100V	3M™ Speedglas™ 9100X	3M™ Speedglas™ 9100XX
<b>Сертификаты</b>	Соответствует AS/NZS 1337& 1338.1 ГОСТ Р 12.4.230.1 и ГОСТ Р 12.4.238	Соответствует AS/NZS 1337& 1338.1 ГОСТ Р 12.4.230.1 и ГОСТ Р 12.4.238	Соответствует AS/NZS 1337& 1338.1 ГОСТ Р 12.4.230.1 и ГОСТ Р 12.4.238
<b>Классификация</b>	1 /1 /1/2	1 /1 /1/2	1 /1 /1/2
<b>Время затемнения светофильтра</b>	0,1 мс (+23 С)	0,1 мс (+23 С)	0,1 мс (+23 С)
<b>Задержка просветления</b>	Регулируемая 40-1300 мс	Регулируемая 40-1300 мс	Регулируемая 40-1300 мс
<b>УФ/ ИК защита</b>	13 DIN	13 DIN	13 DIN
<b>Поле обзора</b>	45 x 93 мм	54 x 107 мм	73 x 107 мм
<b>Степень затемнения в светлом состоянии</b>	3 DIN	3 DIN	3 DIN
<b>Степени затемнения светофильтра</b>	5,8,9 – 13 DIN (устанавливается в зависимости от величины тока)	Затемнение 5,8,9 – 13 DIN (устанавливается в зависимости от величины тока)	Затемнение 5,8,9 – 13 DIN (устанавливается в зависимости от величины тока)
<b>Степень затемнения в выключенном состоянии</b>	5 DIN	5 DIN	5 DIN
<b>Солнечная батарея</b>	Есть	Есть	Нет
<b>Время работы элементов питания</b>	2 800 часов	2 500 часов	2 000 часов
<b>Боковые окошки</b>	Есть	Есть	Есть
<b>Номер сварочных масок 3M Speedglas 9100 со светофильтрами по каталогу ЗМ (информация для заказа)</b>	50 18 05	50 18 15	50 18 25

**Сравнительная таблица:  
Speedglas 9100V, 9100X, 9100XX**