

VibraGuard® 07-112



Пропитанное нитрилом покрытие на мягкой прокладке Gelfom.

Неровная ткань с нитриловым покрытием

Мягкая трикотажная подкладка удобная для кожи.

Уникальная подкладка Gelfom

Резиновые слои в виде "губки" помогают защищать подкладку Gelfom, способствуют поглощению вибрации.

Ослабление вибрации: EN 10819

TRM (Коэффициент передачи в диапазоне средних частот) = 0,90

TRH (Коэффициент передачи в диапазоне высоких частот) = 0,52



Рекомендованные виды применения

- Ручная шлифовка
- Дробление цоколя
- Вибрирующий выжигательный аппарат
- Отбойный молоток
- Дорожный бур
- Для работы с тяжелым молотом
- Пневматические гаечные ключи ударного действия и трамбующие машины

Эргономичный дизайн.

Антивибрационный захват перчаток VibraGuard разрабатывается со специальными прорезями, соответствующими естественному контуру рук. Это обеспечивает необыкновенную гибкость и уменьшает усталость рук, таким образом улучшая удобство рабочего и эффективность производства.

Фантастическая гибкость

Исследование (1) показывают, что только 1% вибрации передается в запястье при высокой частоте 500 Гц и выше. Поэтому перчатки VibraGuard, разработаны в виде водительских краг для смягчения ограничений, связанных с защитой запястья, обеспечивая закрытую, безопасную форму.

Защита от широкого спектра высокочастотных колебаний.

VibraGuard защищает от широкого спектра частот, в том числе и от высоких частот. Это подтверждено результатами тестирования по ENIS010819, которое перчатки VibraGuard успешно прошли, демонстрируя защиту от колебаний свыше 20 Гц.

Защита пальцев по всей длине.

Перчатки VibraGuard обеспечивают защиту пальцев

по всей длине. Исследования (2) подтвердили, что вибрация локализуется в области ладони при частоте, превышающей 300 Гц и особо фокусируется в области пальцев по мере того, как частота увеличивается. Снабжая ваших рабочих перчатками VibraGuard, вы существенно уменьшаете возможность риска развития НАВС (синдром вибрации системы кисть-предплечье).

Прочностные свойства

Перчатки VibraGuard изготовлены с помощью уникальной нитриловой смеси Ansell, обеспечивающей необыкновенную стойкость к порезам, проколам и истиранию, а также масло- и жиростойкость.

Упаковка

6 пар на полиэтиленовый пакет, один полиэтиленовый пакет на ящик

Спецификации

Артикулы	Тип	Размер по EN	Длина
07-112	Перчатка типа таковой для игры в гольф. Перчатка с полной защитой пальцев, с застежкой 'липучка'	8, 9, 10, 11	240 mm

Пригодны для специального применения. (1) R. Gurran et al., 1994 (2) Abrams et al., 1969 & also Reynold et al., 1977 investigated the vibration characteristics of the hand/arm

