

Аккумуляторный перфоратор 14,4 В GBH 14,4 V-LI Compact Professional

Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 14,4 В



- ▶ Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus)
- ▶ Пневматический ударный механизм для сверления отверстий диаметром до 12 мм
- ▶ Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда



Технические данные	... подробнее см. на с. 86		
Код для заказа	0 611 905 ...		
Напряжение аккумулятора	14,4 В		
Макс. энергия единичного удара	1 Дж		
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 12 мм		
Вес с аккумулятором (1,5/3,0 А·ч)	1,8/2,0 кг		
Комплект поставки	... 400	... 403	... 402
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (2 607 336 562)	–	–	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 3,0 А·ч (2 607 336 224)	–	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	–	x	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 095)	–	x	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	–	–	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	x	–
Картон / Исполнение Solo	x	–	–



Аккумуляторный перфоратор 18 В GBH 18 V-LI Compact Professional

Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 18 В



- ▶ Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus)
- ▶ Пневматический ударный механизм для сверления отверстий диаметром до 12 мм
- ▶ Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле

Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда



Технические данные	... подробнее см. на с. 86		
Код для заказа	0 611 905 ...		
Напряжение аккумулятора	18 В		
Макс. энергия единичного удара	1 Дж		
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 12 мм		
Вес с аккумулятором (1,5/3,0 А·ч)	1,9/2,1 кг		
Комплект поставки	... 300	... 303	... 302
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (2 607 336 560)	–	–	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 3,0 А·ч (2 607 336 236)	–	x	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	–	x	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 095)	–	x	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	–	–	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	x	–
Картон / Исполнение Solo	x	–	–



Аккумуляторный перфоратор 18 В

GBH 18 V-EC Professional

Превосходная комбинация производительности и веса

- ▶ Высокая продолжительность работы (153 отверстия 6 x 40 мм в бетоне) на одной зарядке аккумулятора (4,0 А·ч) благодаря мощному бесколлекторному двигателю Bosch EC
- ▶ Малый вес (всего 2,6 кг) и компактное исполнение для комфортной работы
- ▶ Максимальная производительность выемки (12 кг/ч) в своем классе

Другие преимущества

- ▶ Бесщеточный двигатель Bosch-EC: компактный, легкий, пылезащищенный, не требующий никакого технического обслуживания





С функцией долбления

Новинка!



Технические данные	... подробнее см. на с. 86	
Код для заказа	0 611 904 ...	
Напряжение аккумулятора	18 В	
Макс. энергия единичного удара	1,7 Дж	
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 18 мм	
Вес с аккумулятором	2,6 кг	
Комплект поставки	... 006	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 200 038)	x	
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 005)	x	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x	



Аккумуляторный перфоратор 36 В

GBH 36 V-LI Compact Professional

Мал да удал! Производительность как у перфоратора с сетевым питанием



- ▶ Сверление до 100 отверстий (6x40 мм, в бетоне) на одной зарядке аккумулятора, оптимально подходит для использования внутри помещений
- ▶ С весом всего 2,9 кг идеально подходит для выполнения работ над головой
- ▶ Пневматический ударный механизм с функцией долбления, оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 4–10 мм в бетоне (макс. 18 мм)

Другие преимущества

- ▶ Бесщеточный двигатель Bosch-EC: компактный, легкий, пылезащищенный, не требующий никакого технического обслуживания
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда



Технические данные	... подробнее см. на с. 86	
Код для заказа	0 611 903 ...	
Напряжение аккумулятора	36 В	
Макс. энергия единичного удара	1,8 Дж	
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 18 мм	
Вес с аккумулятором	2,9 кг	
Комплект поставки	... R02	
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А·ч (2 607 336 002)	x	
Чемоданчик (2 605 438 668)	x	
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	
Ограничитель глубины 210 мм (2 603 001 019)	x	
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025 078)	x	




Аккумуляторный перфоратор 36 В**GBH 36 VF-LI Professional****Производительность, как у инструмента с сетевым питанием**

- ▶ Сверление до 145 отверстий (6x40 мм, в бетоне С30/37) на одной зарядке аккумулятора, оптимально подходит для использования вне помещений
- ▶ Пневматический ударный механизм с функцией долбления оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 8–16 мм в бетоне (макс. 26 мм)
- ▶ Благодаря входящему в комплект поставки быстрозажимному сверлильному патрону подходит также для использования со сверлами с круглым хвостовиком в древесине и металле

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

**С функцией долбления**


Технические данные	... подробнее см. на с. 86
Код для заказа	0 611 901 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. энергия единичного удара	2,8 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 26 мм
Вес с аккумулятором	4,5 кг
Комплект поставки	... R0B
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Чемоданчик (2 605 438 179)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x

Аккумуляторный перфоратор 36 В**GBH 36 V-LI Professional****Производительность, как у инструмента с сетевым питанием**

- ▶ Сверление до 145 отверстий (6x40 мм, в бетоне С30/37) на одной зарядке аккумулятора, оптимально подходит для использования вне помещений
- ▶ Пневматический ударный механизм с функцией долбления оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 8–16 мм в бетоне (макс. 26 мм)
- ▶ Высокая энергия единичного удара (2,8 Дж)

Другие преимущества

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- ▶ Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов

**С функцией долбления**

Технические данные	... подробнее см. на с. 86
Код для заказа	0 611 900 ...
Напряжение аккумулятора	36 В
Макс. энергия единичного удара	2,8 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 26 мм
Вес с аккумулятором	4,3 кг
Комплект поставки	... R0G
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	x
Чемоданчик (2 605 438 179)	x
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x

См. ассортимент принадлежностей Bosch

Аккумуляторные перфораторы**GBH 14,4 V-LI Compact Professional****GBH 18 V-LI Compact Professional****GBH 18 V-EC Professional**

Технические данные	0 611 905 ...	0 611 905 ...	0 611 904 ...
Напряжение аккумулятора	14,4 В	18 В	18 В
Макс. энергия единичного удара	1 Дж	1 Дж	1,7 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 12 мм	4 – 12 мм	4 – 18 мм
Макс. диам. отверстия в стали	8 мм	8 мм	13 мм
Комплект поставки	... 400	... 403	... 402
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (2 607 336 562)	–	–	x
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А·ч (2 607 336 560)	–	–	–
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 3,0 А·ч (2 607 336 224)	–	x	–
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 3,0 А·ч (2 607 336 236)	–	–	–
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А·ч (1 600 Z00 038)	–	–	–
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	–	x	x
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 005)	–	–	–
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство (2 608 438 095)	–	x	x
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 424)	–	–	x
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	x	–
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	–	–	–
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	–	–	x
Картон / Исполнение Solo	x	–	–

Аккумуляторные перфораторы**GBH 36 V-LI Compact Professional****GBH 36 V-LI Professional****GBH 36 VF-LI Professional**

Технические данные	0 611 903 ...	0 611 900 ...	0 611 901 ...
Напряжение аккумулятора	36 В	36 В	36 В
Макс. энергия единичного удара	1,8 Дж	2,8 Дж	2,8 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 18 мм	4 – 26 мм	4 – 26 мм
Макс. диам. отверстия в стали	13 мм	13 мм	13 мм
Комплект поставки	... R02	... R0G	... R0B
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,3 А·ч (2 607 336 002)	x	–	–
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,6 А·ч (2 607 336 108)	–	x	x
Кейс (2 605 438 179)	–	x	x
Кейс (2 605 438 668)	x	–	–
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	x	x
Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212)	–	–	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	–	x	x
Ограничитель глубины 210 мм (2 603 001 019)	x	–	–
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	–	x	x
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025 078)	x	–	–