

Р СЕРИЯ ТИХАЯ ЭНЕРГИЯ (II)

Низкий уровень шума, автоматика ввода резерва или удаленный старт/стоп и мощный, надежный дизельный двигатель. Эти генераторы идеальный выбор для частного сектора.



P11000

P12000 дизель



МОДЕЛЬ	P11000 Одна фаза	P11000 Три фазы	P12000 Одна фаза	P12000 Три фазы	P12000 Три фазы
Три фазы					
(МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ LTP) кВт/кВА		8,5/10,6		12,6/15,8	11,1/13,9
(НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ COP) кВт/кВА		8,0/10,0		8,8/11,0	9,5/11,8
Одна фаза					
(МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ LTP) кВт/кВА	9,5/10,6	5,3/6,6	10,7/11,9	4,2/4,6	4,2/4,6
(НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ COP) кВт/кВА	9,0/10,0	5,4/6,0	9,1/10,0	3,6/4,0	3,6/4,0
МОЩНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
НАПРЯЖЕНИЕ Вольт	230	400/230	230	400/230	400/230
ЧАСТОТА Гц	50	50	50	50	50
КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ cosφ	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
ДВИГАТЕЛЬ					
МОДЕЛЬ	Yanmar	Yanmar	Honda	Hatz	Honda
ТИП	3TNV70	3TNV70	GX630	2 G 40	GX630
ТОПЛИВО	Дизель	Дизель	Бензин	Дизель	Бензин
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ см3	854	854	688	997	688
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ об/мин	3000	3000	3000	3000	3000
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	3 в ряд	3 в ряд	2 V образно	2 в ряд	2 V образно
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Водяная	Водяная	Воздух	Воздух	Воздух
СИСТЕМА ЗАПУСКА/ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 12 Вольт	Электро	Электро	Электро	Электро	Электро
РАСХОД					
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ 75% нагрузке л/ч	3,0	3,0	4,1	2,3	4,1
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА л	24	24	24	17	24
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ 75% нагрузке ч	8,0	8,0	5,9	7,5	5,9
УРОВЕНЬ ШУМА					
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	96	96	89	97	89
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м, ДБ(А)	70	70	64	72	64
ГАБАРИТЫ И ВЕС					
ДЛИНА мм	1451	1451	945	1270	945
ШИРИНА мм	650	650	595	830	595
ВЫСОТА мм	975	975	825	920	825
ВЕС (СУХОЙ) кг	325	325	188	275	185
КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК					
	2 x 230V 16A	1 x 230V 16A	1 x SCHUKO	1 x 230V 16A	1 x SCHUKO
	1 x 230V 32A	1 x 230V 32A	1 x 230V 16A	1 x 230V 32A	2 x 230V 16A
		1 x 400V 16A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A	1 x 400V 16A
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК					
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

COP номинальная мощность - LTP максимальная мощность